

TEKNORUBBER-TAPE

Nastro adesivo anticondensa in elastomero

DESCRIZIONE

Teknorubber-Tape è un nastro elastomerico espanso a cellule chiuse, caratterizzato da elevata flessibilità, ideale per l'isolamento termico sia a caldo che a freddo.

Offre un'efficace combinazione di bassa conducibilità termica, elevata resistenza alla diffusione del vapore acqueo e ridotta propagazione della fiamma.



COMPOSIZIONE NASTRO

- Elastomero spessore 3 mm
- Collante retinato biadesivo, finitura in carta o liner

DIMENSIONI STANDARD

- Conf. 24 rotoli: 50x3x10 mt
- Conf. 12 rotoli: 100x3x10 mt

Si possono realizzare anche di 15 mt di lunghezza

PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ	VALORE
TOLLERANZE DIMENSIONALI	EN 14304		
SPESSORI		mm	3
ASSORBIMENTO DELL'ACQUA	EN 13472	%	< 0,1
TEMPERATURA MASSIMA DI SERVIZIO		C°	85° – 40°
LUNGHEZZA		m	10 - 15

E' fondamentale che la superficie su cui verrà applicato il nastro sia priva di qualsiasi agente contaminante, come polvere, olii, grassi o acqua.

Impiego

I nostri prodotti vengono imballati in scatole di cartone o in involucri di plastica (a seconda della tipologia).

Su ogni confezione sono riportati I codici di identificazione del prodotto tramite etichetta.

Conservazione

Si raccomanda di stoccare il prodotto in un luogo chiuso ed asciutto, al riparo da eventuali agenti atmosferici.



Norma di riferimento:
En 14303:2009+A1:2013
Certificato n° 0407-CPR-1230

TEKNISOL srl

via 1° Maggio, 38/38A - 20028 San Vittore Olona
Milano - Italia | 0039 0331 514605 | info@teknisol.it

